

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wolnostojący murowany piętrowy.

Zakres robót obejmuje remont posadzki w wejściu oraz malowanie pomieszczeń na piętrze.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe					
1	Wejście				
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		2.80*2.00<posadzka>+(2.65+2.80+1.50)*0.10<cokolik>	m ²	6.295	
				RAZEM	6.295
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		4.95*2.02	m ²	9.999	
				RAZEM	9.999
3 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		9.999	m ²	9.999	
				RAZEM	9.999
4 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES techniczny o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		9.999	m ²	9.999	
				RAZEM	9.999
5 d.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES techniczny o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m		
		(4.95+2.02)*2-3.00	m	10.940	
				RAZEM	10.940
6 d.1	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
8 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		2.02*4.95<sufit>+(2.02+4.95)*2*1.02<ściany>	m ²	24.218	
				RAZEM	24.218
10 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.02*4.95	m ²	9.999	
				RAZEM	9.999
11 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.02+4.95)*2*1.02	m ²	14.219	
				RAZEM	14.219
12 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m ²		
		(2.02+4.95)*2*1.50-3*0.80*1.50	m ²	17.310	
				RAZEM	17.310
2 Malowanie pomieszczeń CKW na piętrze.					
13 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		(1.11*1.00)+(1.07*0.98)+(1.57*0.92)+(1.57*3.24)<kabiny + przedsionek>	m ²	8.690	
		(1.54*3.28)+(1.54+3.25)*2*1.00*50%<pomieszczenie przed wc>	m ²	9.841	
		(6.57*3.29)+(6.57+3.29)*2*1.00<klatka piętro>	m ²	41.335	
		(4.70*11.48)+(4.70+11.48)*2*1.00<sala>	m ²	86.316	
		(3.92*6.41)+(3.92+6.41)*2*1.00<przygotownia posiłków>	m ²	45.787	
		(3.00*4.22)+(3.00+4.22)*2*1.00<klatka parter>	m ²	27.100	
				RAZEM	219.069
14 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		(1.11*1.00)+(1.07*0.98)+(1.57*0.92)+(1.57*3.24)<kabiny + przedsionek>	m ²	8.690	
		(1.54*3.28)<pomieszczenie przed wc>	m ²	5.051	
		(6.57*3.29)<klatka piętro>	m ²	21.615	
		(4.70*11.48)<sala>	m ²	53.956	
		(3.92*6.41)<przygotownia posiłków>	m ²	25.127	
		(3.00*4.22)<klatka parter>	m ²	12.660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	127.099
15 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.54+3.25)*2*1.00*50%<pomieszczenie przed wc> (6.57+3.29)*2*1.00<klatka piętro> (4.70+11.48)*2*1.00<sala> (3.92+6.41)*2*1.00<przygotownia posiłków> (3.00+4.22)*2*1.00<klatka parter>	m ² m ² m ² m ² m ²	 4.790 19.720 32.360 20.660 14.440	
				RAZEM	91.970
16 d.2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania (1.54+3.25)*2*1.00*50%<pomieszczenie przed wc> (6.57+3.29)*2*1.00<klatka piętro> (4.70+11.48)*2*1.00<sala> (3.92+6.41)*2*1.00<przygotownia posiłków>-7.00*1.50<glazura> (3.00+4.22)*2*1.00<klatka parter>	m ² m ² m ² m ² m ²	 4.790 19.720 32.360 10.160 14.440	
				RAZEM	81.470